

VOLETS DE BASE

prix compétitif, durable et disponible en stock
pour l'horticulture



Trappes de puits

Description

La trappe de fosse basique est spécialement conçue pour les serres et se compose d'un modèle standard. La trappe est entièrement fabriquée en tôle larmée d'aluminium. La trappe de fosse basique peut notamment être montée sur une découpe dans une dalle ou un sol en béton et est disponible dans les dimensions suivantes:

- o 500 × 500 mm
- o 800 × 800 mm
- o 1000 × 1000 mm

Dimensions différentes ? Des solutions sur mesure sont possibles.

Le trappe de fosse basique fait partie d'une large gamme de trappes de fosse et de couvercles. Van der Ende Group fabrique les trappes de fosse en interne, aussi bien en version standard que sur mesure.

Construction des volets extérieurs

Le couvercle de regard de base est équipé d'un cadre en tôle larmée d'aluminium (épaisseur 5/6,5 mm), d'un œillet de verrouillage et d'une fermeture à loquet, clé comprise. Le couvercle de regard est muni d'un couvercle en tôle larmée d'aluminium à 5 larmes (épaisseur 5/6,5 mm). De plus, ce couvercle de regard est entièrement étanche aux odeurs grâce à un joint en néoprène. Toutes les pièces mobiles du couvercle de regard sont en acier inoxydable et équipées de bagues en nylon.

Avantages

- o très avantageux
- o disponible en stock
- o aluminium extrêmement robuste
- o conception entièrement étanche aux odeurs
- o matériel de fixation inclus pour le montage du couvercle