

VDEG BRIDES DE RACCORDEMENT



bagues de collerette spéciales en PVC avec dimensions linéaires internes et externes



Accessoires

Description

Van der Ende Group a développé des manchons à collerette en PVC spéciaux pour toutes les pompes équipées de brides DIN auxquelles sont raccordés des tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC.

Particularités

- o les bagues de collet spéciales en PVC sont pourvues d'une rainure dans laquelle un joint torique peut être placé, ce qui rend inutile l'utilisation d'une plaque d'étanchéité
- o les manchons en PVC peuvent être collés dans une taille supérieure de 1 à 2 tailles par rapport aux manchons en PVC standard (taille interne identique et taille externe supérieure de 1 à 2 tailles)
- o la paroi de ces manchons à collerette en PVC est plus épaisse, ce qui crée une connexion solide entre la conduite d'aspiration et de refoulement installée et le corps de pompe
- o un raccord hydraulique a également été réalisé à l'intérieur, ce qui évite les turbulences à proximité de l'entrée et de la sortie de la pompe



Les connexions suivantes peuvent être réalisées :

ASPIRATION/ PRESSAGE DIMENSIONS	COLLIER SPÉCIAL	RACCORD DE COLLE À L'INTÉRIEUR/À L'EXTÉRIEUR	PARTICULARITÉS DIMENSIONS DE LA BRIDE	PARTICULARITÉS DE LA BRIDE
DN 32	40	50/63	40	adapté
DN 40	50	50/63	50	adapté
DN 50	63	63/75	63	aucun
DN 65	75	75/90	75	aucun
DN 80	90	90/110	90	aucun
DN 100	100	125 ext	110	aucun

Des kits de raccordement complets sont disponibles pour ces dimensions de raccordement. Ces kits se composent d'un manchon à collerette en PVC, d'un joint torique et d'une bride (éventuellement adaptée) avec boulons et écrous.

Pour les pompes conformes à la norme DIN 24255, il existe également des kits de raccordement complets pour le raccordement d'aspiration et de refoulement. Ces kits se composent de deux colliers de serrage en PVC, de deux joints toriques et de deux brides (éventuellement adaptées) avec boulons et écrous.