

COMMUTATEURS DE NIVEAU



flotteurs



Accessoires

Description

Différents types de flotteurs et de capteurs sont disponibles pour commander les pompes et les vannes et pour réguler ou régler les niveaux dans les bassins d'eau, les silos et les puits pour les égouts et le drainage.

Les modèles varient du flotteur conventionnel à câble au flotteur électronique. Les applications peuvent être les mêmes pour tous les modèles, bien que chaque flotteur ait sa propre application spécifique. Ainsi, le mini-flotteur à aimant ne se trouve généralement pas dans un puits et le flotteur à bille ne convient pas pour réguler de petites différences de niveau. Les interrupteurs de niveau sont disponibles dans de nombreux matériaux, tels que le PVC, le PP, le PVDF et l'acier inoxydable. Il existe également des modèles horizontaux et verticaux, et des modèles avec sorties analogiques peuvent être fournis. La plupart des flotteurs ont un contact inverseur ou la fonction peut être modifiée en retournant l'élément flotteur.



TYPE DE FLOTTEUR	MATÉRIEL	CAPACITÉ DE COMMUTATION	LONGUEUR DU CÂBLE	EXÉCUTION
EHZ 4/5	Polypropylène Max. temp. 95 °C	400V 10(4)A 250V 10(8)A	5 mètres PUR	5 mètres PUR
EHZ 4/10	Polypropylène Max. temp. 95 °C	400V 10(4)A 250V 10(8)A	10 mètres PUR	10 mètres PUR
EHZ 4/5S	Polypropylène Max. temp. 95 °C	24V 100mA Contacts dorés	5 mètres PUR	5 mètres PUR
EHZ 5/10S	Polypropylène Max. temp. 95 °C	24V 100mA Contacts dorés	10 mètres PUR	10 mètres PUR
Kasuga TBL12	Boîtier : polycarbonate Flotteurs : PVC	250V 1,5A	sans objet	sans objet
Kari M1CR8M	Polypropylène Max. temp. 55 °C	6 – 250VAC Contacts dorés	5 mètres PUR	5 mètres PUR
Nivakt HM18P-A-5M	Polypropylène	50V 0,5A	5 mètres PVC	5 mètres PVC
Tsurumi Poma	PVC Max. temp. 60 °C	En série avec moteur	sans objet	sans objet
Flygt ENM	Polypropylène Max. temp. 60 °C	250V 10(4)A	10 ou 20 mètres	10 ou 20 mètres
Agma W	Polypropylène Max. temp. 50 °C	250V 20(8)A	Structure sans/ extension 50 cm/ 5 mètres	Structure sans/ extension 50 cm/ 5 mètres
Agma 22	Polypropylène Max. temp. 50 °C	250V 10(8)A	Extension 25 cm/ 5 mètres	Extension 25 cm/ 5 mètres