

# HONEYWELL VANNES D'ARRÊT

pour systèmes de chauffage



[Vannes de régulation motorisées](#) [Accessoires](#)

## Description

Les vannes de régulation Honeywell sont utilisées depuis de nombreuses années dans les serres. Grâce à cette longue expérience dans le domaine du chauffage des serres, les produits sont parfaitement adaptés aux exigences spécifiques de ce secteur.

Les vannes de régulation Honeywell comprennent toute la gamme nécessaire pour réguler de manière optimale une serre. Les vannes de régulation sont disponibles en version mélangeuse à 2 ou 3 voies.

### Vannes de régulation à 2 voies (sur demande)

Les vannes d'arrêt à 2 voies sont disponibles dans des diamètres nominaux allant de DN15 à DN150.

### Vannes de régulation à 3 voies

Les vannes de régulation à trois voies sont disponibles de DN15 à DN150, au choix avec raccord plat ou à bride, équilibrées en pression ou comme vannes de réglage. Pour le refroidissement ou le chauffage. Les vannes de régulation sont disponibles à partir d'une pression nominale PN6 à PN40.

## Spécifications

Pour le chauffage, le traitement de l'air et les serres horticoles à systèmes fermés ; eau chaude/froide (max. 50 % de glycol), qualité de l'eau selon VDI2035.

Série : V5329C/V5015A

Classe : mélangeur 3 voies

Fluide : eau

Matériaux : corps de vanne en fonte GG25, obturateur en acier inoxydable

Vanne de régulation ouverte : voix vers le bas

Pression nominale : PN6

Raccordement : brides DIN 2531 ISO7005

Caractéristique : équiprocentrique

Hauteur libre : V5329C..... 20 mm ; V5015A..... 38 mm

Kvs : 2,5 à 310

Pression de fermeture avec 600 N : 260 kPa

Pression de fermeture avec 1800 N : 600 kPa

Température du fluide : 2 - 170 °C