

ROBINETS MÉLANGEURS CENTRA



pour systèmes de chauffage



[Vannes de régulation motorisées](#) [Accessoires](#)

Description

Dans l'horticulture sous serre, les vannes mélangeuses Centra sont les plus utilisées pour réguler la température de l'eau dans les installations de chauffage, de refroidissement et de traitement de l'air. Ce n'est pas étonnant, car ces vannes mélangeuses se distinguent par leur fiabilité, leur longue durée de vie et leur excellent comportement de régulation. Honeywell propose le type de vanne mélangeuse adapté à pratiquement toutes les capacités et toutes les autorités correspondantes. De la distribution au mélange. De 3 voies à 4 voies.

De nombreuses installations horticoles sont régulées de manière optimale avec des vannes mélangeuses à 3 voies. De grande à petite taille. Avec la toute dernière vanne mélangeuse, la DR200 avec une valeur kvs adaptée de 1000, nos clients sont en mesure de créer une installation qui s'adapte encore mieux aux processus de la culture sous serre.

Spécifications

Pour l'alimentation en eau des systèmes de chauffage et de refroidissement (eau contenant max. 50 % de glycol), qualité de l'eau selon VDI2035.

Robinet mélangeur à 3 voies

- o série: DR..GFLA
- o fluide: eau
- o matériaux: corps en fonte GG20, pièces internes chromées
- o étanchéité: double joint torique
- o angle de rotation: 90°
- o température du fluide: 2...130 °C
- o pression nominale: PN6
- o raccord à bride: DN 20 à DN 200
- o kvs : 6,3 à 1600
- o différence de pression maximale: 100 kPa
- o couple pour delta P max.: selon le type 20 - 40 Nm
- o raccord: brides DIN 2531

Disponible sur demande:

- o type DR..GMLA, DN 15 à DN 40 avec raccord à filetage intérieur
- o robinets mélangeurs à 4 voies à partir d'un raccord de DN 15 à DN 200



Description

Servomoteurs pour vannes mélangeuses de type VMM 20, 30 et 40 en version 24 et 230 volts.

Spécifications

- o servomoteur électrique pour robinets à trois et quatre voies, types DRU, DR, DR-G et ZR. Également applicable aux vannes papillon pour les systèmes de refroidissement et de chauffage.
- o indice de protection : IP54
- o indication de position : plaque d'indication réversible bouton de déverrouillage pour commande manuelle
- o angle de rotation : 90°
- o commande manuelle : oui
- o couple : selon le type 20 - 40 Nm
- o alimentation : 24 ou 230 VCA
- o entrée du signal de commande : 3 points
- o potentiomètre : 10 kOhm pour le retour d'information de position
- o contact de retour supplémentaire : en option
- o durée : selon le type, 1,6 à 3,5 min

Disponible sur demande avec une durée de fonctionnement courte, 1,2 min.

- o type VMM 40-24F ou VMM 40F (230 V)