FAGGIOLATI E SERIE

pompes submersibles mélangeuses



Pompes submersibles

Description

Ces mélangeurs sont en fait des pompes submersibles équipées d'une hélice à 3 pales. Ils conviennent au mélange de liquides sales contenant des particules en suspension. Ils sont spécialement conçus pour le mélange dans les installations de nettoyage et de purification. Cette série est également disponible en tant qu'installation de circulation (série N) pour de grandes quantités d'eau jusqu'à 3000 m³/h.

Applications

- mélange de liquides sales

Spécifications

- convient pour les liquides sales contenant des particules en suspension et pour une utilisation continue
- modèle:
  - moteur: fonte ou acier inoxydable
  - arbre de pompe: acier inoxydable
  - roue: acier inoxydable
- température du liquide: max. 40 °C
- indice de protection: IP68
- puissance du moteur: jusqu'à 14,2 kW, 4 à 12 pôles
- diamètre de l'hélice: jusqu'à 600 mm
- force: jusqu'à 2275 kN
- tensions:
  - triphasé 230/400 volts 50 Hz
  - triphasé 400/690 volts 50 Hz
  - autres tensions et fréquences sur demande

Caractéristiques techniques série E 50 Hz

CODE	TYPE	MIXER PUISSANCE P2 kW	VENTILATEUR DIAMÈTRE mm	PUISSANCE N	MOTEUR TYPE	VITESSE DE ROTATION R.P.M.	PUISSANCE NOMINALE DU MOTEUR kW	MAX. I A	Is A	VERSIONS DE MOTEUR DISPONIBLES
6001408	GM17A471T1-4V2KA0	0,42	176	120	471T/M-02	1380	1,1	3	12	-
6001412	GM18B471T1-4V2KA0	0,9	191	220	M471T/M	1370	1,4	3,5	16,1	-
6001431	GM18B471T1-4T6KA0	0,9	191	220	M471T/M	1370	1,4	3,5	16,1	-
6007801	GM19B409T1-4T6KA0	1,4	197	275	M409T/LR-HEEMIE1/3,0	1350	2,4	4,9	22,1	IE3
6001521	GM30A609T1-4T6KA0	1,5	300	300	M609T/L	930	2,3	6	24,6	IE2
6001522	GM30B610R1-4T6KA2	1,9	300	320	M610T/MR-HEEMIE0/3,6	890	2,8	6,6	31	IE3
6009060	GM37B810R1-4T6KA2	1,1	370	385	M810T/M	690	1,3	4,0	13,6	-
6001519	GM40B813R1-4T6KA2	1,7	400	420	M813T/MR	670	3,7	8,7	29,6	-
6002688	GM40B813R2-4T6KA2	2,5	400	650	M813T/MR	670	3,7	8,7	29,6	-
6008654	GM40B813R3-4T6SA2	3,4	400	780	M813T/Lp	710	5,8	14,5	39,1	-
6002689	GM60B1216R1-4T1KA2	4,0	600	1040	M1216T/MLp	475	7,5	20	104	-
6002594	GM60B1216R2-4T1KA2	5,7	600	1500	M1216T/LL	470	10,1	25	130	-
6004979	GM60B1216R3-4T1KA2	7,9	600	1850	M1216T/LL	470	10,1	25	130	-
6002161	GM60B1016R3-4C1KA2	8,4	600	2275	M1016T/LL	560	14,2	31	161	-
6007802	XM19B409T1-6T6LA4	1,4	197	275	M409T/LR-HEEMIE1/3,0	1350	2,4	4,9	22,1	IE3
6005353	XM30A609T1-6T6LA4	1,5	300	300	M609T/L	930	2,3	6	24,6	IE2
6005504	XM30B610R1-6T6LA5	1,9	300	320	M610T/MR-HEEMIE0/3,6	890	2,8	6,6	31	IE3
6001202	XM37B810R1-6T6LA5	1,1	370	385	M810T/M	690	1,3	4,0	13,6	-
6007884	XM40B813R1-6T6LA5	1,7	400	420	M813T/MR	670	3,7	8,7	29,6	-
6001520	XM40B813R2-6T6LA5	2,5	400	650	M813T/MR	670	3,7	8,7	29,6	-
6008649	XM40B813R3-6T6SA5	3,4	400	780	M813T/Lp	710	5,8	14,5	39,1	-
6001478	XM60B1216R1-6T1LA5	4,0	600	1040	M1216T/MLp	475	7,5	20	104	-
6001480	XM60B1216R2-6T1LA5	5,7	600	1500	M1216T/LL	470	10,1	25	130	-
6001518	XM60B1216R3-6T1LA5	7,5	600	1850	M1216T/LL	470	10,1	25	130	-
6003408	XM60B1016R3-6C1LA5	8,4	600	2275	M1016T/LL	560	14,2	31	161	-

