PRORIL
SMART BASE SERIE

pompes submersibles



Pompes submersibles Pompes pour eaux usées

Description

Les pompes PRORIL SMART BASE sont des pompes à pistons plats compactes spécialement conçues pour vidanger et pomper les dernières gouttes d'eau (jusqu'à environ 2 mm). Elles sont faciles à utiliser, à entretenir et à réparer.

Applications

Pompage des résidus d'eau dans:

- o les piscines
- o les toits plats
- o les caves

Spécifications

- o convient pour l'eau propre et une utilisation continue
- o passage libre des particules solides jusqu'à 2 mm
- o exécution : entièrement en acier inoxydable (SMART BASE) / aluminium (SMART LITE BASE)
- o rotor: polyuréthane
- o double garniture mécanique dans un bain d'huile SiC/SiC-Cer/Car
- o capacité: jusqu'à 14 m³/h
- o hauteur de refoulement: jusqu'à 11 mwk
- o température du liquide: max. 40 °C
- o raccord de refoulement: 1" et 2"
- o classe d'isolation: F
- o classe de protection: IP68
- o câble de 10 mètres
- o puissance du moteur: P2 0,4 kW
- o tensions:
  - 1 phase 220-240 Volt 50 Hz

PRORIL SMART BASE SERIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA SÉRIE SMART BASE À 50 HZ

MODÈLE	RACCORD PRESSE pouces	PUISSANCE kW	CAPACITÉ (MAX) m³/h	PRESSION (MAX) mwk	PASSAGE LIBRE mm	POIDS kg	DIMENSIONS	
							HAUTEUR mm	DIAMÈTRE mm
SMART (LITE) BASE 400	1"	0,4	7,2	11	2	14 10,5(LITE)	336 304 (LITE)	206 215(LITE)
SMART (LITE) BASE 400	2"	0,4	14,4	11	2	14 10,5(LITE)	336 304 (LITE)	206 215(LITE)

Capacités de la série SMART BASE à 50 Hz

