PRORIL SAVVY 150

pompes de drainage



Pompes submersibles Pompes pour eaux usées

Description

La SAVVY 150 est une petite pompe submersible en aluminium pour liquides propres. La pompe est disponible en version monophasée et peut être équipée d'un flotteur à bille. La pompe est compacte et légère. Le moteur de cette pompe est sans huile.

Applications

- caves
- toitures
- piscines
- plans d'eau

Spécifications

- convient pour les liquides propres et une utilisation intermittente
- passage libre des particules solides jusqu'à 6 mm
- modèle: corps de pompe en aluminium avec roue en plastique
- triple joint à lèvre lubrifié à l'huile
- capacité: jusqu'à 4,2 m³/h
- hauteur de refoulement: jusqu'à 6,3 mwk
- température du liquide: max. 40 °C
- raccord de refoulement: 1" filetage intérieur
- diamètre de la pompe: 150 mm
- classe d'isolation: F
- classe de protection: IP68
- câble de 10 mètres
- flotteur à bille (en option)
- puissance du moteur P2: 0,15 kW
- tensions:
  - 1 phase 230 V 50 Hz

PRORIL SAVVY 150

Technische gegevens SAVVY 150 bij 50 Hz

MODÈLE	RACCORDEMENT PRESSE	PUISSANCE	CAPACITÉ (MAX)	PRESSION (MAX)	PASSAGE LIBRE	POIDS	DIMENSIONS	
	pouces	kW	m³/h	mwk	mm	kg	HAUTEUR mm	DIAMÈTRE mm
SAVVY 150	1"	0,15	4,2	6,3	6	3,2	273	158

Capacités SAVVY 150 à 50 Hz

