

HONEYWELL REGELAFSLUITERS

voor verwarmingssystemen



[Aangedreven regelkleppen](#) [Appendages](#)

Beschrijving

De bekende Honeywell regelafsluiters worden al vele jaren in kassen toegepast. Door deze jarenlange ervaring op het gebied van kasverwarming zijn de producten volledig afgestemd op de specifieke eisen van de branche.

De regelafsluiters van Honeywell bevatten de complete range die noodzakelijk is om een kas optimaal te kunnen regelen. De regelafsluiters zijn leverbaar in zowel de 2- als 3-weg menguitvoering.

2-weg regelafsluiters (op aanvraag)

De 2-weg regelafsluiters zijn verkrijgbaar vanaf DN15 t/m DN150.

3-weg regelafsluiters

De drieweg regelafsluiters zijn verkrijgbaar vanaf DN15 tot en met DN150 naar wens met vlakke of flens koppeling, drukgebalanceerd of als naregelafsluiter. Voor koeling of verwarming. De regelafsluiters zijn beschikbaar vanaf druktrap PN6 t/m PN40.

Specificaties

Voor verwarming, luchtbehandeling en tuinbouwkassen met gesloten systemen; heet/koud water (max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.

Serie: V5329C/V5015A

Klasse: 3-weg meng

Medium: water

Materialen: afsluiterhuis gietijzer GG25, plug roestvrij staal

Regelafsluiter open: stem omlaag

Druktrap: PN6

Aansluiting: flenzen DIN 2531 ISO7005

Karakteristiek: equiprocentueel

Lichthoogte: V5329C..... 20 mm; V5015A..... 38 mm

Kvs: 2,5 t/m 310

Afsluitdruk met 600N: 260kPa

Afsluitdruk met 1800N: 600kPa

Medium temp.: 2 - 170 °C