

PRORIL SMART BASE SERIE

dompelpompen



[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De PRORIL SMART BASE pompen zijn compacte vlakzuigers speciaal geschikt voor het leegpompen en verpompen van de laatste restjes water (tot ca. 2 mm). Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

Het wegpompen van de restjes water bij:

- o zwembaden
- o platte daken
- o kelders

Specificaties

- o geschikt voor schoon water en continu gebruik
- o vrije doorlaat vaste delen tot 2 mm
- o uitvoering: geheel roestvast staal (SMART BASE) / aluminium (SMART LITE BASE)
- o waaier: polyurethaan
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Cer/Car
- o capaciteit: tot 14 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 11 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o pers aansluiting: 1" en 2"
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o motorvermogen: P2 0,4 kW
- o spanningen:
 - 1-fase 220-240 Volt 50 Hz



Technische gegevens SMART BASE serie bij 50 Hz

MODEL	PERS- AANSLUITING inch	VERMOGEN kW	CAPACITEIT (MAX) m³/h	DRUK (MAX) mwk	VRIJE DOORLAAT mm	GEWICHT kg	AFMETINGEN	
							HOOGTE mm	DIAMETER mm
SMART (LITE) BASE 400	1"	0,4	7,2	11	2	14 10,5(LITE)	336 304 (LITE)	206 215(LITE)
SMART (LITE) BASE 400	2"	0,4	14,4	11	2	14 10,5(LITE)	336 304 (LITE)	206 215(LITE)

Capaciteiten SMART BASE serie bij 50 Hz

