

HYDROFOORUNIT 1-FASE



specifiek ontworpen mobiele set voor de bouw



[Hydrofoorpompen](#) [Mobiele pompsets](#)

Beschrijving

Deze set is speciaal ontworpen voor in aanbouw zijnde bouwwerken met meerdere verdiepingen. De set is gemonteerd in een stapelbaar robuust rvs frame met aluminium beplating. Het frame is uitgevoerd met handvaten. De hydrofoorset is geschikt voor gebouwen tot 60 meter hoog en is stekkerklaar. De watervoor-ziening naar het gebouw kan worden aangesloten aan de buitenzijde van de kast en drukregelaars zorgen voor de gewenste druk op de verschillende verdiepingen. De set is voorzien van een ribbenbuiskachel tegen bevriezing. De aansluitingen voor de stekker en de slangen vallen allemaal binnen de contouren van de kast.

Toepassingen

- o weg- en waterbouw
- o aannemerij

Specificaties

- o afmetingen: 720 × 500 × 930 mm
- o gewicht: ca. 69 kg
- o pomp: Lowara 5HM06P11M
- o capaciteit: 2,4 - 7,2 m³/h
- o type: rvs horizontale meertrapspomp
- o drukverhoging: 6,0 - 2,1 bar
- o motorvermogen P2: 1,1 kW
- o membraantank: 18 liter rvs
- o verwarming: ribbenbuiskachel 500 W
- o voordrukbeveiliging (vertraagd)* en drukschakelaar
- o uitgevoerd met een manometer op de pers en de zuig

Aansluitingen

- o voeding 1 × 230 Volt via CEE-form 3-polig 16 A + randaarde
- o waterzijdige zuigaansluiting 1 ¼" binnendraad
- o waterzijdige persaansluiting 1" binnendraad
- o optie: een inspectieluik (af te sluiten met een dubbelbaardslot) en een WCD voor evt. een warmtelint

* Er dient altijd genoeg wateraanvoer (min. 3,6 m³/h) en voldoende voordruk (min. ½ bar) aanwezig te zijn op de aanvoer (zuig)leiding van de pompset.

Hydrofoorunit 1-fase voor bouwplaatsen

