

Capaciteitentabel voor REKO zeefbochten

Capaciteit in m³/h schoon water

Filtratie is niet absolute



	Sleufwijdte: 0,15 mm	Sleufwijdte: 0,25 mm	Standaard Sleufwijdte: 0,5 mm	Sleufwijdte: 0,75 mm	Sleufwijdte: 1,0 mm	Sleufwijdte: 1,75 mm
	Filtratie: ± 100 µm	Filtratie: ± 167 µm	Filtratie: ± 333 µm	Filtratie: ± 500 µm	Filtratie: ± 667 µm	Filtratie: ± 1167 µm
VDEG zeefbocht 300 TS	n.n.b.	n.n.b.	18	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
REKO zeefbocht 500 TS	13	20	36	49	58	79
REKO zeefbocht 1000 TS	26	40	72	99	117	158
REKO zeefbocht 1500 TS	39	60	108	148	175	238
REKO zeefbocht 2000 TS	52	80	144	197	233	317
REKO zeefbocht 600 LB	26	40	72	99	117	158
REKO zeefbocht 1200 LB	51	80	142	195	230	312
REKO zeefbocht 1800 LB	77	120	215	295	348	473
REKO zeefbocht 1900 LB	82	127	227	311	368	499
REKO zeefbocht 1800 LBM	98	152	272	373	441	598
REKO zeefbocht 1900 LBM	107	166	297	407	481	653
REKO zeefbocht 1800 LBH	120	186	333	456	539	733
REKO zeefbocht 1900 LBH	127	198	354	485	573	779